



Storkjøkken

Tottalleverandør av storkjøkkenutstyr

- Våre oppvaskmaskiner er produsert av KROMO. Som Europas største produsent av oppvaskmaskiner tilfredsstiller de alle de krav vi setter til hygiene, effektivitet, økonomi og bruker vennlighet ved oppvaskprosessen.
-

KROMO Dupla 50 "Under benk maskin"

Underbenk oppvaskmaskin **Dupla 50** leveres med integrert skylle og tømmepumpe, og er ferdig for 230V og 400V, og kan leveres i 1-fas. (**Dupla 50 Mono**)



- Isolerte modeller / doble vegger for isolering av lyd og varmetap
- Roterende vaske- og skyllearm oppe og nede (armer i rfr. stål utførelse)
- Hygieniske løsninger som tank i rfr stål med avrundete innvendige hjørner og selvrensende pumper
- Sikkerhetsløsning for dør, vann-nivå og boiler sikkerhets termostat. Filter for vaskepumpe.
- Innebygget tørrmiddel- injektor

KROMO HOOD 110, 110i Hettemaskin



En kompakt hettemaskin med kapasitet inntil 45 kurver pr. time.

- 2-4 vaskeprogrammer
- Hetten er såpass stor at det kan vaskes GN 1/1 brett eller kantiner
- Som standard er maskinen utstyrt med skyllemiddeldosering og er forberedt for montering av vaskekemiddeldosering
- Isolerte modeller / doble vegger for isolering av lyd og varmetap (**kun 110i**)
- Roterende vaske- og skyllearm oppe og nede (**armer i rfr. stål utførelse, også dysene**)
- Starter ved hettesenkning
- Tilknyttes benker i rett linje, eller i hjørne.
- Hygieniske løsninger som tank i rfr stål med avrundete innvendige hjørner og selvrensende pumper.
- Antidrypp takpanel, hetteåpnings- sikkerhetsbryter, 2 sikkerhets- termostater.
- Innebygget tørrmiddelinjektor
- Alle maskiner leveres med 3 kurver og 2 bestikk sylinder.

KROMO HOOD 130(EL) Hettemaskin



- Elektronisk betj. Program 4 (50/100/150/300 sek.)
- 2-4 vaskeprogrammer
- Hetten er såpass stor at det kan vaskes GN 1/1 brett eller kantiner
- Som standard er maskinen utstyrt med skyllemiddelsdosering og er forberedt for montering av vaskemiddelsdosering
- **Fullisolert modell, doble vegger for isolering av lyd og varmetap**
- Roterende vaske- og skyllearm oppe og nede (**armer i rfr. stål utførelse, også dysene**)
- Starter ved hettesenkning
- Tilknyttes benker i rett linje, eller i hjørne.
- Hygieniske løsninger som tank i rfr stål med avrundete innvendige hjørner og selvrensende pumper.
- Antidrypp takpanel, hetteåpnings- sikkerhetsbryter, 2 sikkerhets- termostater.
- Innebygget tørrmiddelinjektor
- Alle maskiner leveres med 3 kurver og 2 bestikk cylindere.

(Bildet under viser maskin tilknyttet oppvaskbenker og forsyper i rett linje. Kan også monteres i hjørne)



- **Mekanisk betjening** har display med thermometere for vaske- og skylletemperatur.
- **EL - Elektronisk betjening** har digital visning av vaske- og skylletemperatur.
- Skylling ved riktig oppnådd temperatur. Energisparing. Ekstra kraftig pumpe.
- **Plus** gir konstant temperatur og trykk for skylleprosessen, pumpe fra skylletanken, er ikke avhengig av vanntrykket inn til maskinen, gir et meget godt skylleresultat.



- **Lift** har automatisk hetteløft ved vaskesyklusens slutt.