

- Våre oppvaskmaskiner er produsert av KROMO. Som Europas største produsent av oppvaskmaskiner tilfredsstiller de alle de krav vi setter til hygiene, effektivitet, økonomi og bruker vennlighet ved oppvaskprosessen.

KROMO Dupla 50 "Under benk maskin"

Underbenk oppvaskmaskin **Dupla 50** leveres med integrert skylle og tømmepumpe, og er ferdig for 230V og 400V, og kan leveres i 1-fas. (**Dupla 50 Mono**)



- Isolerte modeller / doble vegger for isolering av lyd og varmetap
- Roterende vaske- og skyllearm oppe og nede (armer i rfr. stål utførelse)
- Hygieniske løsninger som tank i rfr stål med avrundete innvendige hjørner og selvrensende pumper
- Sikkerhetsløsning for dør, vann-nivå og boiler sikkerhets termostat. Filter for vaskepumpe.
- Innebygget tørrmiddel- injektor

KROMO HOOD 110, 110i Hettmaskin



En kompakt hettmaskin med kapasitet inntil 45 kurver pr. time.

- 2-4 vaskeprogrammer
- Hetten er såpass stor at det kan vaskes GN 1/1 Brett eller kantiner
- Som standard er maskinen utstyrt med skyllemiddeldosering og er forberedt for montering av vaskemiddeldosering
- Isolerte modeller / doble vegger for isolering av lyd og varmetap (**kun 110i**)
- Roterende vaske- og skyllearm oppe og nede (**armer i rfr. stål utførelse, også dysene**)
- Starter ved hettesenking
- Tilknyttes benker i rett linje, eller i hjørne.
- Hygieniske løsninger som tank i rfr stål med avrundete innvendige hjørner og selvrensende pumper.
- Antidrypp takpanel, hetteåpnings- sikkerhetsbryter, 2 sikkerhets-termostater.
- Innebygget tørrmiddelinjektor
- Alle maskiner leveres med 3 kurver og 2 bestikk sylindere.

KROMO HOOD 130(EL) Hettemaskin



- Elektronisk betj. Program 4 (50/100/150/300 sek.)
- 2-4 vaskeprogrammer
- Hetten er såpass stor at det kan vaskes GN 1/1 brett eller kantiner
- Som standard er maskinen utstyrt med skyllemiddeldosering og er forberedt for montering av vaskemiddeldosering
- **Fullisolert modell, doble vegger for isolering av lyd og varmetap**
- Roterende vaske- og skyllearm oppe og nede (**armer i rfr. stål utførelse, også dysene**)
- Starter ved hettesenking
- Tilknyttes benker i rett linje, eller i hjørne.
- Hygieniske løsninger som tank i rfr stål med avrundete innvendige hjørner og selvrensende pumper.
- Antidrypp takpanel, hetteåpnings- sikkerhetsbryter, 2 sikkerhets-termostater.
- Innebygget tørrmiddelinjektor
- Alle maskiner leveres med 3 kurver og 2 bestikk sylindere.

(Bildet under viser maskin tilknyttet oppvaskbenker og forspylter i rett linje. Kan også monteres i hjørne)



- **Mekanisk betjening** har display med termometere for vaske- og skylletemperatur.
- **EL - Elektronisk betjening** har digital visning av vaske- og skylletemperatur.
- Skylling ved riktig oppnådd temperatur. Energisparing. Ekstra kraftig pumpe.
- **Plus** gir konstant temperatur og trykk for skylleprosessen, pumpe fra skylletanken, er ikke avhengig av vanntrykket inn til maskinen, gir et meget godt skylleresultat.
- **Lift** har automatisk hetteløft ved vaskesyklusens slutt.

